Клей (All purpose cement) Genova

Инструкция по применению

1. Взболтайте банку с Клеем перед использованием.
2. Перед склеиванием убедитесь, что соединяемые поверхности чистые и сухие.
3. Для защиты рук используйте резиновые перчатки.
4. С помощью тампона, закрепленного под крышкой, нанесите тонкий слой клея на внутреннюю поверхность фитинга, а потом более толстый на трубу.
4. Вставьте трубу в фитинг и поверните примерно на 90^0 для равномерного распределения клея. Удерживайте трубу и фитинг вместе 10 секунд.
5. Удалите излишки клея куском ткани.

Огнеопасно! Беречь от огня!

Использовать клей только в хорошо вентилируемых помещениях. Избегать длительного вдыхания паров клея и контакта с кожей. Не допускать попадание клея в организм. При попадании в глаза в течение 15 минут промывать глаза проточной водой. Тщательно закрыть банку с клеем после использования.

Содержит тетрагидрофуран и циклогексанон.

Хранить вне досягаемости от детей!

Произведено для Genova Products компанией Wiltic Chemical
7034 East Court Streat, Davison, MI48423, USA, tel. 810-744-4500
Срок годности 18 месяцев с даты производства (указано на дне банки)

Клей (All purpose cement) Genova

Инструкция по применению

1. Взболтайте банку с Клеем перед использованием.
2. Перед склеиванием убедитесь, что соединяемые поверхности чистые и сухие.
3. Для защиты рук используйте резиновые перчатки.
4. С помощью тампона, закрепленного под крышкой, нанесите тонкий слой клея на внутреннюю поверхность фитинга, а потом более толстый на трубу.
4. Вставьте трубу в фитинг и поверните примерно на 90^0 для равномерного распределения клея. Удерживайте трубу и фитинг вместе 10 секунд.
5. Удалите излишки клея куском ткани.

Огнеопасно! Беречь от огня!

Использовать клей только в хорошо вентилируемых помещениях. Избегать длительного вдыхания паров клея и контакта с кожей. Не допускать попадание клея в организм. При попадании в глаза в течение 15 минут промывать глаза проточной водой. Тщательно закрыть банку с клеем после использования.

Содержит тетрагидрофуран и циклогексанон.

Хранить вне досягаемости от детей!

Произведено для Genova Products компанией Wiltic Chemical
7034 East Court Streat, Davison, MI48423, USA, tel. 810-744-4500
Срок годности 18 месяцев с даты производства (указано на дне банки)

Клей (All purpose cement) Genova

Инструкция по применению

1. Взболтайте банку с Клеем перед использованием.
2. Перед склеиванием убедитесь, что соединяемые поверхности чистые и сухие.
3. Для защиты рук используйте резиновые перчатки.
4. С помощью тампона, закрепленного под крышкой, нанесите тонкий слой клея на внутреннюю поверхность фитинга, а потом более толстый на трубу.
4. Вставьте трубу в фитинг и поверните примерно на 90^0 для равномерного распределения клея. Удерживайте трубу и фитинг вместе 10 секунд.
5. Удалите излишки клея куском ткани.

Огнеопасно! Беречь от огня!

Использовать клей только в хорошо вентилируемых помещениях. Избегать длительного вдыхания паров клея и контакта с кожей. Не допускать попадание клея в организм. При попадании в глаза в течение 15 минут промывать глаза проточной водой. Тщательно закрыть банку с клеем после использования.

Содержит тетрагидрофуран и циклогексанон.

Хранить вне досягаемости от детей!

Произведено для Genova Products компанией Wiltic Chemical
7034 East Court Streat, Davison, MI48423, USA, tel. 810-744-4500
Срок годности 18 месяцев с даты производства (указано на дне банки)

Клей (All purpose cement) Genova

Инструкция по применению

1. Взболтайте банку с Клеем перед использованием.
2. Перед склеиванием убедитесь, что соединяемые поверхности чистые и сухие.
3. Для защиты рук используйте резиновые перчатки.
4. С помощью тампона, закрепленного под крышкой, нанесите тонкий слой клея на внутреннюю поверхность фитинга, а потом более толстый на трубу.
4. Вставьте трубу в фитинг и поверните примерно на 90^0 для равномерного распределения клея. Удерживайте трубу и фитинг вместе 10 секунд.
5. Удалите излишки клея куском ткани.

Огнеопасно! Беречь от огня!

Использовать клей только в хорошо вентилируемых помещениях. Избегать длительного вдыхания паров клея и контакта с кожей. Не допускать попадание клея в организм. При попадании в глаза в течение 15 минут промывать глаза проточной водой. Тщательно закрыть банку с клеем после использования.

Содержит тетрагидрофуран и циклогексанон.

Хранить вне досягаемости от детей!

Произведено для Genova Products компанией Wiltic Chemical
7034 East Court Streat, Davison, MI48423, USA, tel. 810-744-4500
Срок годности 18 месяцев с даты производства (указано на дне банки)

Клей (All purpose cement) Genova

Инструкция по применению

1. Взболтайте банку с Клеем перед использованием.
2. Перед склеиванием убедитесь, что соединяемые поверхности чистые и сухие.
3. Для защиты рук используйте резиновые перчатки.
4. С помощью тампона, закрепленного под крышкой, нанесите тонкий слой клея на внутреннюю поверхность фитинга, а потом более толстый на трубу.
4. Вставьте трубу в фитинг и поверните примерно на 90^0 для равномерного распределения клея. Удерживайте трубу и фитинг вместе 10 секунд.
5. Удалите излишки клея куском ткани.

Огнеопасно! Беречь от огня!

Использовать клей только в хорошо вентилируемых помещениях. Избегать длительного вдыхания паров клея и контакта с кожей. Не допускать попадание клея в организм. При попадании в глаза в течение 15 минут промывать глаза проточной водой. Тщательно закрыть банку с клеем после использования.

Содержит тетрагидрофуран и циклогексанон.

Хранить вне досягаемости от детей!

Произведено для Genova Products компанией Wiltic Chemical
7034 East Court Streat, Davison, MI48423, USA, tel. 810-744-4500
Срок годности 18 месяцев с даты производства (указано на дне банки)

Клей (All purpose cement) Genova

Инструкция по применению

1. Взболтайте банку с Клеем перед использованием.
2. Перед склеиванием убедитесь, что соединяемые поверхности чистые и сухие.
3. Для защиты рук используйте резиновые перчатки.
4. С помощью тампона, закрепленного под крышкой, нанесите тонкий слой клея на внутреннюю поверхность фитинга, а потом более толстый на трубу.
4. Вставьте трубу в фитинг и поверните примерно на 90^0 для равномерного распределения клея. Удерживайте трубу и фитинг вместе 10 секунд.
5. Удалите излишки клея куском ткани.

Огнеопасно! Беречь от огня!

Использовать клей только в хорошо вентилируемых помещениях. Избегать длительного вдыхания паров клея и контакта с кожей. Не допускать попадание клея в организм. При попадании в глаза в течение 15 минут промывать глаза проточной водой. Тщательно закрыть банку с клеем после использования.

Содержит тетрагидрофуран и циклогексанон.

Хранить вне досягаемости от детей!

Произведено для Genova Products компанией Wiltic Chemical
7034 East Court Streat, Davison, MI48423, USA, tel. 810-744-4500
Срок годности 18 месяцев с даты производства (указано на дне банки)

Клей (All purpose cement) Genova

Инструкция по применению

1. Взболтайте банку с Клеем перед использованием.
2. Перед склеиванием убедитесь, что соединяемые поверхности чистые и сухие.
3. Для защиты рук используйте резиновые перчатки.
4. С помощью тампона, закрепленного под крышкой, нанесите тонкий слой клея на внутреннюю поверхность фитинга, а потом более толстый на трубу.
4. Вставьте трубу в фитинг и поверните примерно на 90^0 для равномерного распределения клея. Удерживайте трубу и фитинг вместе 10 секунд.
5. Удалите излишки клея куском ткани.

Огнеопасно! Беречь от огня!

Использовать клей только в хорошо вентилируемых помещениях. Избегать длительного вдыхания паров клея и контакта с кожей. Не допускать попадание клея в организм. При попадании в глаза в течение 15 минут промывать глаза проточной водой. Тщательно закрыть банку с клеем после использования.

Содержит тетрагидрофуран и циклогексанон.

Хранить вне досягаемости от детей!

Произведено для Genova Products компанией Wiltic Chemical
7034 East Court Streat, Davison, MI48423, USA, tel. 810-744-4500
Срок годности 18 месяцев с даты производства (указано на дне банки)

Клей (All purpose cement) Genova

Инструкция по применению

1. Взболтайте банку с Клеем перед использованием.
2. Перед склеиванием убедитесь, что соединяемые поверхности чистые и сухие.
3. Для защиты рук используйте резиновые перчатки.
4. С помощью тампона, закрепленного под крышкой, нанесите тонкий слой клея на внутреннюю поверхность фитинга, а потом более толстый на трубу.
4. Вставьте трубу в фитинг и поверните примерно на 90^0 для равномерного распределения клея. Удерживайте трубу и фитинг вместе 10 секунд.
5. Удалите излишки клея куском ткани.

Огнеопасно! Беречь от огня!

Использовать клей только в хорошо вентилируемых помещениях. Избегать длительного вдыхания паров клея и контакта с кожей. Не допускать попадание клея в организм. При попадании в глаза в течение 15 минут промывать глаза проточной водой. Тщательно закрыть банку с клеем после использования.

Содержит тетрагидрофуран и циклогексанон.

Хранить вне досягаемости от детей!

Произведено для Genova Products компанией Wiltic Chemical
7034 East Court Streat, Davison, MI48423, USA, tel. 810-744-4500
Срок годности 18 месяцев с даты производства (указано на дне банки)